

Bestämmelser för schaktningsarbeten i allmän platsmark och gator

Ansökan

Vid schaktningsarbeten i kommunalt ägd allmän platsmark krävs att en ansökan skickas in till och godkänns av Gnosjö kommun.

Trafikreglering

Arbeten som berör trafiken och där det krävs trafikåtgärder som t.ex. enkelriktning, avstängning av gata, eller parkeringsförbud kräver en tillåten trafikordningsplan.

Denna lämnas in samtidigt som ansökan för schakttillstånd.

Ansvar

Den sökande ansvarar för att anvisningarna i "Bestämmelser för schaktningsarbeten i allmän platsmark" följs.

Sökanden ansvarar även för kostnader som uppkommer i samband med bristfälliga eller försummade åtgärder som leder till skadestånd eller annan ersättning.

Akut arbete

Vid skador på ledningar eller andra jämförbara anordningar, där akut behov av arbete i allmän platsmark finns, kan arbetet påbörjas omgående. Anmälan av att ett arbete som har påbörjas rapporteras så snart tillfället ges.

Syn av arbetsplats

Förutom bitumenösa beläggningsarbeten ansvarar den sökande för all återställning. Eftersom de bitumenösa beläggningsarbetena utförs med Gnosjö kommuns ansvar bör en gemensam syn utföras innan något arbete påbörjas.

Om den sökande inte kallar till en gemensam syn har Gnosjö kommun tolkningsföreträdare när det gäller att bedöma gatans ursprungliga skick.

Utförande

Den sökande ansvarar för att inga fixpunkter, tomtrör, eller andra viktiga föremål förstörs eller flyttas.

Schaktningsarbeten ska utföras på ett sätt som inte skadar eller drabbar övrig trafik på gatan. Arbetet får inte heller försämra vattenavledningen på gatan under tiden arbetet fortlöper.

Beläggning på gång- och cykelvägar och gångbanor ska alltid återställas i hela sin bredd.

Återfyllnadsarbetet ska utföras enligt följande koder i AMA Anläggning 17:

- C** Terrassering, pålning, markförstärkning i mark m m
- CEB.1112** Fyllning kategori B med sprängsten för väg, plan o d
- CEB.1122** Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan o d
- CEC.4111** Resterande fyllning för va-ledning
- CEC.412** Resterande fyllning för värmeledning o d

Överbyggnadsarbetet skall utföras enligt följande koder i AMA Anläggning 17:

- D** Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar m m
- DCB.212** Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m
- DCB.312** Obundet bärlager kategori B till belagda ytor
- DCB.412** Slitlager av grus kategori B

Återfyllning utförs upp till terrassyta för vägöverbyggnaden. Oavsett tidigare förhållande gäller följande överbyggnadstjocklekar för gator/vägar och gång- och cykelvägar/gångbanor.
 Överbyggnadstjocklek = Förstärkningslager + bärlager

Vägtyp	Överbyggnadstjocklek	Förstärkningslager	Bärlager
Gator/vägar	500 mm	350 mm	150 mm
GC-vägar, gångbanor	300 mm	150 mm	150 mm

Kallasfalt

Under perioden 15 november till 15 mars ska grävarbeten återställas med kallasfalt innan de färdigrapporteras.

Renhållning

Sökande ansvarar för fortlöpande renhållning av gatan under hela arbetets tid. Är renhållningen inte godtycklig eller alls genomförd har Gnosjö kommun rätten att rengöra gatan på sökandes bekostnad.

Snöröjning och sandning

Sökanden ansvarar för snöröjning och sandning på provisorisk förbifart för gång- och cykeltrafik i anslutning till arbetsplatsen.

Beläggning

Beläggning utförs av Gnosjö kommun. Arbetet utförs på den sökandes bekostnad enligt avtalspris + 50% påslag.

Grönområde

Innan schaktning nära träd ska parkenheten kontaktas.

Skulle det påstötas rötter grövre än 10 cm i diameter ska dessa sågas till ett nytt rent snitt, dvs. inte slitas av. Ta kontakt med parkenheten om ni stöter på större rötter så kan de vara behjälpliga med att utföra beskärningen.

Träd ska skyddas från körskador och i vissa fall kan det behövas skydd runt träden och dess rotsystem.

Grusunderhåll

Den sökande ansvarar för grusunderhållet tills två veckor efter slutrapportering har skickats in.

Avvikelser

I de fallen där den sökande avviker från avtalsföreskrifterna har Gnosjö kommun rätten att åtgärda det felaktigt utförda arbetet på den sökandes bekostnad.

Upplag

Den sökande får själv ordna upplagsplatser för massor, kantsten m.m. Schaktmassor bör i regel bortföras. Massor får endast uppläggas i anslutning till arbetsplatsen om det är möjligt med hänsyn till trafik och allmän trevnad.